

---


**Flüssiger Kaltentlacker**

MONIL<sup>®</sup>-KE fluid ist ein Spezialprodukt zur Entfernung von Farben

- ◆ löst Kunstharzlacke, Dispersionsfarben, Grundierungen und Graffiti,
- ◆ greift Metall, Holz, Beton oder andere mineralische Stoffe nicht an,
- ◆ empfohlen für die Entlackung von Teilen im Tauchbad.

MONIL<sup>®</sup>-KE fluid ist sicher und zuverlässig in der Anwendung

- ◆ garantiert frei von giftigen Stoffen und CKW (z.B. Methylenchlorid),
- ◆ entfernt mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang,
- ◆ für den Einsatz in Lackierereien, Werkstätten und Gewerbebetrieben.



---

**Chemische Charakterisierung:**

<b>Erscheinungsbild:</b>	Farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch.
<b>Zusammensetzung:</b>	Zubereitung aus Tensiden, wasserlöslichen Lösungs- und Beschleunigungsmitteln.
<b>Einstufung Konzentrat:</b>	Leichtentzündlich.

**Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:**

<b>Pur</b>	<p>MONIL<sup>®</sup>-KE fluid eignet sich zum Entlacken von Klein- und Großteilen, z.B. Spritz- und Lackierpistolen, Türbeschlägen, Lackierwalzen, Felgen usw.</p> <p>Je nach Art der Lackschicht 5 – 30 Minuten im Tauchbad einwirken lassen und anschließend mit Spachtel abschaben oder mittels Hochdruckgerät abspritzen. Das Tauchbad sollte nicht erwärmt werden und ist möglichst geschlossen zu halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.</p> <p>MONIL<sup>®</sup>-KE fluid wurde zur schonenden Entlackung von lösemittelbeständigen Gegenständen im Tauchbad entwickelt. Nicht auf Kunststoffen oder Kunststoffteilen anwenden, da diese angegriffen werden können!</p>
------------	--

Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

---

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit.  
Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

---