



---

### Hochleistungs-Rostlöser

HLR-SUPER löst auch jene Fälle, wo andere Produkte versagen durch

- ◆ hervorragende Wasserverdrängung und Kriecheigenschaften,
- ◆ starkes Öl-, Teer- und Fettlösevermögen,
- ◆ bemerkenswertes Korrosionsschutz- und Schmiervermögen.

HLR-SUPER spart Geld, Zeit, Energie und den Schneidbrenner

- ◆ beim Lösen korrodierter und festgebrannter Schrauben und Bolzen,
- ◆ zur Behandlung steifer Ketten und Scharniere,
- ◆ als schneller Helfer in Industrie und Werkstatt.



---

### Chemische Charakterisierung

**Erscheinungsbild:** Gelbe Flüssigkeit mit öligem Geruch.

**Zusammensetzung:** Zubereitung aus Petroleum, Mineralölen, Spindelölen, MoS<sub>2</sub>, und Korrosionsschutzadditiven.

Frei von AOX und FCKW.

**Einstufung:** Die lose Ware ist kein Gefahrstoff. Aerosoldosen sind durch das Treibmittel hochentzündlich.

### Einsatzgebiete:

Lösen von fest gefressenen Verschraubungen:

HLR-SUPER auf die zu lösenden Teile sprühen und einige Minuten einwirken lassen. Zur Vorbeugung von Gewindefraß Gewinde mit dem Spezielschmierfett COPPER-LUB 1300 (Art. 5010) behandeln und einige Minuten einwirken lassen. Schrauben können nun mit einem kurzen, kräftigen Ruck gelöst werden (am besten einen Ringschlüssel verwenden wegen Abrutschgefahr).

Auch festgebrannte Auspuffkrümmerschrauben, Bremsnocken und Spurstangen lassen sich in den meisten Fällen noch lösen, wo andere Produkte versagen.

---

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit.

Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

---