

Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: Bereich:

Produktbezeichnung

VS 100 (Art.Nr. 5090)
Wasserfestes Haftschmiermittel



Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Tel. 0 81 41 / 5 10 30 · Fax 0 81 41 / 51 03 50
www.hwr-chemie.de

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Verschluckte Flüssigkeit bewirkt Magenstörungen.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wassergefährdungsklasse 2



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Für gute Raumbelüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall



- Auslaufendes Produkt mit Lappen oder saugendem Material aufnehmen. Nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall Behälter aus der Gefahrenzone bringen.

Erste Hilfe



- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Größere Mengen des Produktes durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 07 01 04