



MONIL®-RS

Rostschutz - Rostumwandler

Art.-Nr. 4200



MONIL®-RS, die TÜV-geprüfte Formulierung,

- stoppt Rostbildung umweltfreundlich und dauerhaft,
- bildet eine beständige und resistente Schutzschicht,
- schützt ohne weiteren Anstrich mehrere Monate vor Rost.

MONIL®-RS findet vielseitig Einsatz

- zur Grundierung von Eisen- und Stahlteilen,
- für Ausbesserungsarbeiten an lackierten Teilen.



Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Pur

Vor Gebrauch schütteln oder durchrühren. Lose Rost- und Farbschichten mit Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Fette abwaschen. MONIL®-RS mittels Rolle, Pinsel oder Spritzpistole nur einmal hauchdünn auftragen. Nach 15-30 Minuten bildet sich eine violett-schwarze Schutzschicht aus, die überlackiert werden kann, sobald sie trocken ist (mind. 3 Stunden). MONIL®-RS ist besonders ergiebig. 1 Liter reicht für 15 – 17 m².

Zum Sprühen kann MONIL®-RS mit maximal 5% Wasser verdünnt werden – keine Lösungsmittel verwenden! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verarbeiten. Vor Frost und Hitze schützen.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Graue Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Kunststoffdispersionen und Wirkstoffen in Wasser.

Frei von AOX, Lösungsmitteln und Phosphorsäure.

pH-Wert:

Sauer.

Alle Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.