



## BITU-TRENN

Trennmittel für Bitumen und Asphalt

Art.-Nr. 4502

**BITU-TRENN** verhindert als ideales Antihafmittel

- das Kleben von Asphalt auf metallischen Oberflächen, wie Pneu- oder Stahlwalzen von Straßenwalzen, Werkzeugen und Maschinen
- wird bei Bitumenmischanlagen und Bitumenrecyclinganlagen, Straßenfertigern, LKW-Ladeflächen und sonstigen Geräten eingesetzt.

**BITU-TRENN** wird als unverzichtbares Produkt in der Bauindustrie verwendet

- bildet eine wasserlösliche, abwaschbare Schutzschicht,
- hoher Trenneffekt durch aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe,
- ist ebenfalls als Trennmittel in Betonmischanlagen einsetzbar.



### Einsatzgebiete und empfohlene Anwendung:

- 1:4 bis 1:20** Das Produkt wird mit Wasser verdünnt, und auf die zu schützenden Flächen wie Schalungen, Fahrzeuge, Werkzeuge etc. aufgetragen. Die Schutzschicht ist wasserlöslich, daher können Asphaltreste mit einem harten Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger entfernt werden.

### Chemische Charakterisierung:

#### Erscheinungsbild:

Gelbe Flüssigkeit.

#### Zusammensetzung:

15 – 30 % anionische Tenside, Kaliumalkylcarboxylate, Alkanolamincarboxylate, Komplexbildner und wasserlösliche Lösemittel.

Frei von Mineralölen, aromatischen und chlorierten Lösemitteln (CKW).

#### pH-Wert:

Alkalisch.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Stand: Mai 2017