



MX 20 S

Teilereiniger

Art.-Nr. 4540



MX 20 S weist hervorragende Löseeigenschaften auf

- entfernt Öle, Fette, Wachse, Harze oder Teer,
- im Kfz-Bereich zur Entkonservierung von Neufahrzeugen geeignet,
- entfettet und reinigt Metalle, Gummi und lackierte Teile.

MX 20 S ist sicher und zuverlässig in der Anwendung

- ausgehärtete Lackschichten werden nicht angegriffen,
- verhält sich gegenüber Metallen und vielen Kunststoffen neutral,
- ist schnelltrennend im Ölabscheider.



Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Pur MX 20 S kann im Tauch-, Sprüh- oder Wischverfahren angewendet werden. Bei Bedarf nach 10 – 20 Minuten Einwirkzeit den gelösten Schmutz mit Wasser abwaschen. Für den Einsatz in Pinselwaschanlagen ist MX 20 S besonders geeignet. Bei der Anwendung in Ultraschallanlagen nicht über 40 °C erhitzen!

Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farblose Flüssigkeit mit benzinischem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Kohlenwasserstoffen.

Frei von AOX, FCKW und CKW.

MX 20 S ist nur schwer entflammbar.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Stand: Juli 2015

HWR CHEMIE GmbH®, Moosfeldstraße 7, D-82275 Emmering

Telefon 08141 / 51 03 0 • Fax 08141 / 51 03 50 • E-Mail: info@hwr-chemie.de • www.hwr-chemie.de