



FLÜSSIGENTHÄRTER

Hochkonzentrierter Härtestabilisator


Art.-Nr. 4760

FLÜSSIGENTHÄRTER verhindert zuverlässig

- die Verkalkung von HD-Heißwassergeräten,
- die Bildung von Wasserstein in Kühlwasserkreisläufen,
- Ablagerungen durch die Härtebildner in Heißwasseranlagen.

FLÜSSIGENTHÄRTER wirkt vorbeugend und schützend,

- ist mit allen gebräuchlichen Werkstoffen verträglich,
- schaumfrei, ungiftig und nicht hautreizend,
- sehr effektiv bei minimaler Dosierung,
- trägt zur Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit bei.



Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Pur

20 – 40 g / m³

HD-Geräte

Unverdünnt in der Enthärterkammer einsetzen.

Heißwasseranlagen und Kühlwasserkreisläufe

Die Dosierung richtet sich nach der Wasserhärte. 20 - 40 g / m³ sind im allgemeinen ausreichend. Bei sehr hartem Wasser kann die Dosierung verdoppelt werden.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Gelbliche Flüssigkeit mit mildem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Phosphonaten, Polycarboxylaten, Konservierungsmittel und Hilfsstoffen in Wasser. Frei von AOX, Duft- und Farbstoffen.

pH-Wert:

Neutral.

Alle Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.