



OIL-SAFE G 3

Universal-Absorber

Art.-Nr. 6500

OIL-SAFE G3 ist der Sicherheitsabsorber

- für flüssige Chemikalien, Öle und andere Flüssigkeiten,
- behördlich zugelassen nach Richtlinie BMU v. 23.04.1998,
- geeignet für Verkehrsflächen.

OIL-SAFE G3 findet Einsatz als Bindemittel

- in Werkstatt und Industrie,
- in Tankstellen und Waschanlagen,
- überall da, wo Öl und Flüssigkeiten auslaufen können.



Gebrauchsanweisung:

Auf den Boden ausgelaufene Flüssigkeiten, Öle usw. mit dem Absorptionsmittel abstreuen, einige Minuten warten, mechanisch aufnehmen und anschließend trocken kehren.

1 kg OIL-SAFE G 3 nimmt ca. 1 Liter Flüssigkeit auf.

Hinweis:

OIL-SAFE G 3 muss trocken gelagert werden.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Rötlich-braunes Granulat.

Korngrößenverteilung:

99,6% zwischen 0,5 – 4 mm; 0,2% zwischen 0,125 – 0,5 mm; 0,2% kleiner 0,125 mm.

Verpackung:

Dose (1 kg), Sack (20 kg, entspricht 41 Liter), Palette (36 Sack).

Qualitätsgutachten:

Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen: arbeitsmedizinische und umwelttechnische Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund: umfangreiche Untersuchungen bestätigen die hervorragenden Eigenschaften zum Aufsaugen von Ölen, Lösungsmitteln und sonstigen Flüssigkeiten.